



电熔锆莫来石

Fused Zirconia Mullite

产品简介

生产工艺

我公司生产的电熔锆莫来石以工业氧化铝 ($\geq 98.50\%$) 和锆英石精矿 (一级品, $ZrO_2+HfO_2 \geq 65.00\%$) 为原料, 在电弧炉中经高温熔炼制成。

产品特性

优良的机械强度、抗侵蚀性、热震稳定性、高温体积稳定性。

产品应用

广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工能源、航空航天等领域。

- (1) 浸入式水口 / 长水口
- (2) 滑动水口
- (3) 玻璃熔窑
- (4) 高性能密具
- (5) 热电偶保护管
- (6) 危险废弃物焚烧炉

理化指标

产品名称 Product	产品规格 Product Model	化学组分 Chemical Composition(%)					体积密度 Bulk Density (g/cm ³)	显气孔率 Apparent Porosity (%)	粒度 (mm/ 目) Granularity
		Al ₂ O ₃	ZrO ₂	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O			
电熔锆莫来石 Fused Zirconia Mullite	ZM-33	42-49	≥ 33	16-20	≤ 0.25	≤ 0.30	≥ 3.50	≤ 5	0-20 mm 20-1000 mesh
	ZM-34	42-49	≥ 34	16-20	≤ 0.25	≤ 0.30	≥ 3.50	≤ 5	0-20 mm 20-1000 mesh
	ZM-35	42-49	≥ 35	16-20	≤ 0.25	≤ 0.30	≥ 3.50	≤ 5	0-20 mm 20-1000 mesh

注: 可根据客户规格需求提供相应产品。

地址: 中国吉林省梅河口市解放街北环东路 1777 号

邮编: 135000 电话 & 微信: 18343599999

邮箱: info@yxrefractories.com

网址: yxrefractories.com